INBI S-150 Mod. ‘DST’



SÉRIE	MODÉLE	LARGEUR BANDE (mm)	Lames (quantité)	-A- Surdace de raclé	-A-	-B- minimal	-B- maximal
S-150	‘DST’	400	2	300	480	904	950
		500	3	450	630	1.075	1.250
		600-650	4	600	780	1.200	1.310
		750	5	750	930	1.324	1.460
		800	5	750	930	1.324	1.460
		900	6	900	1.080	1.448	1.610
		1000	6	900	1.080	1.572	1.610
		1.200	8	1.200	1.380	1.696	1.910
		1.400	9	1.350	1.530	1.944	2.060
		1.600	10	1.500	1.680	2.088	2.210
		1.800	12	1.800	1.980	2.316	2.510
		2.000	13	1.950	2.130	2.564	2.660

Notes:

- Pour obtenir un maximum 'B' , il doit étendre l'axe.
- Disponible pour d’autres langeurs de bande et des dimensions spéciales.
- Option de fabrication totale ou partielle en INOX.
- Disponible en version ATEX (atmosphères explosives)

NOMENCLATURE

Série (1), modèle (2), largeur de bande (3), Vérsion (4):
STANDARD, *INOX*, *ATEX*, *DE* -dimensions spéciales-.

Exemple:

S-150 DST 800 INOX
(1) (2) (3) (4)

Consultez avec notre Département Technique pour n'importe quel doute ou consultation qui désire nous réaliser.